

Lavavasos y lavavajillas

Lavacopos e lavalouça

mod.

ST €



Estructura autoportante con doble panel de acero inoxidable (AISI 304).

Activación ciclo manual mediante panel de mandos "touch panel" o puerta cerrada.

Activación "soft" de la bomba de lavado.

Compartimento com painel duplo em aço inoxidável 18/10 (AISI 304).

Accionamento do ciclo manual de lavagem no painel de comandos ou por fecho da porta.

Arranque suave da bomba de lavagem.

HOONVED®

PROFESSIONAL WASHING SYSTEMS



Visualización mediante visor de las temperaturas de lavado y aclarado.
Visualização das temperaturas de lavagem e enxaguamento no painel de comandos.



Lavado y aclarado giratorio, superior y inferior en acero inoxidable.
Braços rotativos de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável.



Puerta modular con aislamiento termoacústico (ST 60 E).
Porta modular com isolamento térmico e acústico (ST 60 E).

Modelo	ST 43 E	ST 48 E	ST 53 E	ST 60 E
Dimensiones / Dimensões mm	430x530x694 h	480x530x694h	530x620x751h	600x620x816h
Estructura / Construção	Doble panel Parede dupla	Doble panel Parede dupla	Doble panel Parede dupla	Doble panel Parede dupla
Cuba / Cuba	Autolimpiable Auto-limpeza	Autolimpiable Auto-limpeza	Autolimpiable Auto-limpeza	Autolimpiable Auto-limpeza
Dosificador abrillantador / Doseador de Abrihantador	Sí	Sí	Sí	Sí
Dosificador detergente / Doseador de Detergente	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional	Opcional/Optional
Dimensiones Cesto / Dimensões do Cesto mm	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500
Producción cesto h / Produção Cestos/hora	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7
Altura útil / Altura útil	280	280	270	330
Ciclo / Ciclo de lavagem	90/120/180/510 seg.	90/120/180/510 seg.	90/120/180/510 seg.	90/120/180/510 seg.
Consumo agua por ciclo / Consumo água por ciclo	2 l	2 l	3,5 l	3,5 l
Capacidad cuba / Capacidade cuba de lavagem	12,5 l	12,5 l	17 l	20 l
Activación "soft" bomba lavado / Arranque suave bomba lavagem	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad calderin / Capacidade do Boiller	6 l	6 l	7,5 l	7,5 l
Resistencia calderin / Resistência do Boiller	3200 W	3200 W	4000 W	4000 W
Resistencia cuba / Resistência da cuba	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Bomba lavado / Bomba de Lavagem	220 W	220 W	550 W	750 W
Potencia total / Potência Total	3400 W	3400 W	4550 W	4750 W
Conexión eléctrica / Alimentação eléctrica	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400 V 3N 50Hz	400 V 3N 50Hz
Salida de descarga / Saída de água	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Entrada de carga / Entrada de água	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G	2-4 bar Ø 3/4"G
Temperatura lavado / Temperatura de lavagem	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C
Temperatura aclarado / Temp. Enxaguamento	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C
Nivel presión acustica / Nivel de ruido	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)
Temperatura max entrada agua	50° C	50° C	50° C	50° C



El fabricante se reserva el derecho de variar los datos técnicos sin previo aviso - O fabricante reserva-se o direito de alterar os dados técnicos sem aviso prévio

HOONVED®

HOONVED - ALI SPA

21040 VENEGONO S. (VA) Italy Via U. Foscolo

tel.+39.0331.856111 fax+39.0331.865223

e-mail: info@hoonved.com www.hoonved.com

